



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCION:

Pasto Sintético de alta calidad para la habilitación de áreas de juego, recreación y patios exteriores en general. Este pasto es particular esta certificado por instituciones como la FIFA. Confeccionado con una tela de polipropileno resistente al agua está construido con orificios para el drenaje. Tradicionalmente cuenta con una base secundaria de tela non woven. 100% Polipropileno Filtro UV. Tonalidad verde Oliva- Esmeralda.

ESTRUCTURA:

Gauge: 5/8". Es una referencia de la distancia entre 2 filas de enhebrados. Del gauge es calculado en pulgadas y se puede traducir a cm.

Enhebrado 10 cm: 13/10 cm (+- 3%)

Altura De Pila: 50 mm (+-1mm). Es la medida de la altura del pasto Sintetico.

Dtex:11.000 m2 (+-5%). Es una referencia al peso del hilo del enhebrado. Expresa la relación largo/masa y es medida como el peso del hilo cada 10.000 metros de largos. Un Dtex de 10.000 significa que en 10.000 metros de fibra peso 10 kilos. Un Dtex más alto implica una densidad más alta y por tanto más resistente y durable al roce.

Durabilidad: 5 a 7 años.



CERTIFICACIONES:

- La fábrica cuenta con certificación ISO 9001, 14001 y 45001 en cuanto a sus procesos productivos.
- El pasto tiene certificación EN71-3 y REACH con los cuales se certifica que el producto no esté fabricado con sustancias toxicas o nocivas para la salud.
- El pasto tiene certificación EFL que implica que es a prueba de fuego.

