

Aglomerante SBR Bidon 20 Litros HBEPDM20

Play Plaza

Adhesivo líquido de alta resistencia.



Aplicación	Mezcla recomendada	Superficie aproximada que cubre
Piso de seguridad (espesor 2 cm)	20 L de aglomerante + 80 kg de gránulo	3 a 4 m ²
Piso decorativo (espesor 1 cm)	20 L de aglomerante + 80 kg de gránulo	6 a 7 m ²



Rendimiento Estimado (20L)

Piso de seguridad (espesor 2 cm): 3 a 4 m²

Piso decorativo (espesor 1 cm): 6 a 7 m²



Descripción

El aglomerante SBR (Estireno-Butadieno) es un adhesivo líquido de alta resistencia, formulado especialmente para unir gránulos de caucho reciclado (SBR, EPDM, TPV) en la fabricación de superficies continuas como pisos deportivos, áreas de juegos infantiles, zonas de seguridad o senderos decorativos. Su composición proporciona excelente adherencia, elasticidad y durabilidad, incluso en condiciones exteriores exigentes.

Composición

Copolímero de estireno-butadieno en emulsión acuosa. Resinas sintéticas. Plastificantes y aditivos antienviejimiento.

No contiene solventes tóxicos ni metales pesados

Aplicación

Se mezcla directamente con los gránulos de caucho en una proporción previamente definida (según uso y espesor deseado).

La mezcla se vierte y se esparce sobre la superficie deseada, nivelando con llana metálica. Se recomienda realizar la instalación sobre superficies limpias, secas y con buena adherencia. El tiempo de secado varía entre 24 y 48 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiental.