

Aglomerante Alifático EPDM

20 Litros HBEPDM21

Play Plaza

Adhesivo líquido de alta resistencia.



Aplicación	Mezcla recomendada	Superficie aproximada que cubre
Piso de seguridad (espesor 2 cm)	20 L aglomerante + 80-100 kg EPDM	3 a 4 m ²
Piso decorativo (espesor 1 cm)	20 L aglomerante + 80-100 kg EPDM	6 a 7 m ²



Rendimiento Estimado (20L)

Piso de seguridad (espesor 2 cm): 3 a 4 m²

Piso decorativo (espesor 1 cm): 6 a 7 m²



Descripción

El aglomerante alifático es un adhesivo líquido de alta calidad, formulado específicamente para la instalación de superficies con gránulos de EPDM vírgenes. Gracias a su base poliuretánica alifática, ofrece mayor resistencia al amarillamiento, una excelente durabilidad exterior y acabado limpio y translúcido, lo que lo hace ideal para aplicaciones visibles y decorativas.

Composición

Poliuretano alifático monocomponente
Resinas sintéticas de alta resistencia
Aditivos UV y antioxidantes
Libre de solventes tóxicos y no inflamable

Aplicación

Se mezcla con gránulos de EPDM en proporciones específicas según el tipo de proyecto.

La mezcla se esparce sobre la superficie con llana metálica o herramienta similar.

Ofrece un secado controlado entre 24 y 48 horas, dependiendo de condiciones ambientales.